



FLOOR / CEILING



42VLJ Series

13,307 - 40,262 BTU/H

42VLY Series

48,000 - 60,000 BTU/H



โทร. 2134-2553

www.carrier.co.th

42VLJ/VLY Series

Special Feature

- สามารถปรับทิศทางลม ขึ้น-ลง อัตโนมัติ
- สามารถควบคุมลมด้วยระบบอินฟราเรดหรือใช้รีโมทคอนโทรลได้
- Auto-Restart ระบบรีเซ็ตทำงานให้เครื่องเปิดไฟอัตโนมัติ
- ใช้สารทำความเย็น R-32 ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนและลดภาวะเรือนกระจก
- แผงคอยล์แบบ Blue Fin เคลือบ Epoxy ที่ผิว Fin ป้องกันการกัดกร่อน ที่เกิดจาก Oxidation และลดเสียงตาม Hydrophilic ทำให้น้ำไม่เกาะที่ Fin แผงคอยล์

- รุ่นทรงสูงขนาดลมขนาดใหญ่ 5匹 เหมาะกับห้องขนาดใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย หรือสำนักงาน
- ใช้งานง่าย มีหน้าจอควบคุมพร้อมฟังก์ชันการตั้งค่าที่ใช้งานสะดวก ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
- อุปกรณ์กันน้ำตามตรงสายและสายของอุปกรณ์ภายใน สำนักงานขนาดใหญ่ที่ติดตั้งตามห้องประชุม หรือห้องประชุม (ขนาด 2134-2553) จึงสามารถมั่นใจได้ว่า เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง รุ่น 42VLJ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริง



Wireless Remote Control CARR-INTD109 CARR-INTD109 WIFI (Option)

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)	42VLJ												42VLY											
	Indoor (เครื่องภายใน)						Outdoor (เครื่องภายนอก)						38RLY						38LHY					
	004X110	006X110	008X110	010X110	012X110	014X110	016X	016X	016X	020X	020X	020X	016X	016X	020X	020X	016X	016X	020X	020X				
Model Name (ชื่อรุ่น)																								
Cooling Capacity (ความจุทำความเย็น)	w.						Btu/hr.						w.						Btu/hr.					
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	COP.						EER						SEER											
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	V/Ph/Hz						V/Ph/Hz						V/Ph/Hz						V/Ph/Hz					
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.						Amp.						Amp.						Amp.					
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm						cfm						cfm						cfm					
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	mm.						mm.						mm.						mm.					
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	mm.						mm.						mm.						mm.					
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.						kg.						kg.						kg.					
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)	Capillary Tube (Outdoor unit)						Capillary Tube (Indoor unit)						Capillary Tube (Indoor unit)						Capillary Tube (Indoor unit)					
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Rotary						Rotary						Rotary						Rotary					
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	R-32						R-32						R-32						R-32					
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่ส่ง)	Liquid (ท่อส่ง)						Suction (ท่อดูด)						Type						Type					
Refrigerant Pipe Length (ความยาวของท่อ)	m.						m.						m.						m.					
Capacity Test Condition (สถานะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C db, 19°C wb; Outdoor : 35°C db, 24°C wb						Indoor : 27°C db, 19°C wb; Outdoor : 35°C db, 24°C wb						Indoor : 27°C db, 19°C wb; Outdoor : 35°C db, 24°C wb						Indoor : 27°C db, 19°C wb; Outdoor : 35°C db, 24°C wb					
การรับประกัน (Warranty)	5 Year						1 Year						1 Year						1 Year					

หมายเหตุ: 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.

บริษัท แคนเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 1858/63-74 ชั้น 14, 15
 ถนนพหลโยธิน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 โทร. 0-2090-9999 แฟกซ์: 0-2751-4778



YOUR CARRIER MAN :