



FLOOR STANDING



40QBJ Series

19,107 - 40,262 BTU/H

40QBY Series

48,000 - 60,000 BTU/H



โทร. 2134-2553

www.carrier.co.th

400BJ/OBY Series

ELECTRONIC THERMOSTAT

Standard supplied with new, user friendly, large LCD display CONTROL PANEL easy to read the temperature from distance or even in the dark.



CARR-INTD10 WiFi (Option)

CARR-INTLCD54 (Option)

Special features

- Adjustable Fan Speed with AUTO FAN cools down the room quickly.
- MICROPROCESSOR enables precise temperature control up to 1 degree Celsius.
- TIME DELAY, installed safety protection system, protects and prolongs usage life of compressor by delaying it for 3 minutes before restarting.
- Washable filter enhances Indoor Air Quality.
- New slim design and new color make 400BJ/OBY blended to your decor of any room.
- Durable anti-rust casing helps the unit last longer.
- Automatic restart the air conditioner after the power failure.
- Environmental friendly, with R-32 refrigerant
- Blue fin with Epoxy and Hydrophilic coating
- Prevents dirt from sticking to the fins
- Condensation water flows and water away dirt
- Anti-corrosion caused by oxidation
- Increases the efficiency of heat exchanger

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)	400CBJ										400QBY											
	Indoor (เครื่องภายใน)					Outdoor (เครื่องภายนอก)					398LY					381HY						
Model Name (ชื่อรุ่น)	018X	024X	030X	036X	040X	048X	048X	048X	060X	060X	048R300	048R300	048R300	048R300	060R300	060R300	048S301	048S301	048S301	048S301	060S301	060S301
Cooling Capacity (ความจุทำความเย็น)	018R120	024R120	030R100	036R100	040R100	048R300	048R300	048R300	060R300	060R300	048R300	048R300	048R300	048R300	060R300	060R300	048S301	048S301	048S301	048S301	060S301	060S301
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	w		Btu/hr		w/Watt		Btu/hr/Watt		SEER		w		Btu/hr		w/Watt		SEER		w		Btu/hr	
	13.29	12.52	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	9.50	9.50	9.50	9.50	9.20	9.20
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	w		V/Ph/Hz		V/Ph/Hz		Amp		Amp		w		V/Ph/Hz		V/Ph/Hz		Amp		Amp		w	
Power supply (ระบบไฟฟ้า)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	7.3	9.65	11.96	14.41	16.04	4.82	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	11.00	11.00	11.00	11.00	13.00	13.00
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	600	800	1,000	1,200	1,400	1,200	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	2,000
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Width	570	570	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	780	780	780	780	780	780
Depth	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	390	390	390	390	390	390
Height	660	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	905	905	905	905	905	905
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Width	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
Depth	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
Indoor	kg	53	55	68	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	86.5	86.5	86.5	86.5	90	90
Outdoor	kg	43	56	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	86	86	86	86	91	103
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)	Capillary Tube (Outdoor unit)																					
Compressor Type (ชนิดของคอมเพรสเซอร์)	Rotary																					
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	R-32																					
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่เข้า)	Liquid (ท่อส่ง)																					
Suction (ท่อดูด)	inch																					
Coupler Style	Type																					
Drain O.D. (ท่อระบายน้ำ)	inch																					
Pipe Length (ความยาวของท่อ)	m																					
Chargeless Pipe (ไม่มีขี้ผึ้ง)	m																					
Refrigerant charge from factory	kg																					
Minimum Pipe Length (ความยาวท่อขั้นต่ำ)	m																					
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C db 19°C wb; Outdoor : 35°C db 24°C wb																					
การรับประกัน (Warranty)	5 Years																					
ชิ้นส่วนอะไหล่ (Parts)	1 Year																					

Acrylic Front Panel (Optional) หน้าจอเครื่องสามารถเปลี่ยนสีและดีไซน์เป็น Acrylic ได้ตามต้องการ สีที่เลือก ขึ้นอยู่กับรุ่น ขนาดและสีหน้าจอของคอมเพรสเซอร์

F100 920 303 910 222 913 238 940 299 919 911 926 941 917 914

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 1858/63-74 ชั้น 14, 15
 ต.เทพรัตน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 โทร. 0-2090-9999 แฟกซ์: 0-2751-4178

Carrier (Thailand) Ltd.
 1858/63-74, 14th, 15th Floor,
 Debaratna Road, Km.4.5, Bangna Tai,
 Bangna Bangkok 10260 Thailand
 Tel. 0-2090-9999 Fax: 0-2751-4178

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อเท็จจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.

สภ. 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.

YOUR CARRIER MAN :

381HY(048-060) Condensing Unit

381RY (048-060) Condensing Unit

381J040 Condensing Unit

381R(J)012-0086 Condensing Unit

Indoor : 27°C db 19°C wb; Outdoor : 35°C db 24°C wb

1 Year