



CASSETTE TYPE



40VLJ Series

19,107 - 40,262 BTU/H

40VLY Series

48,000 - 60,000 BTU/H



โทร. 2134-2553

www.carrier.co.th

40VLJ/VLY Series



Wireless Remote Control




CARR-INTD09 (Option)



CARR-INTD09 WIFI (Option)

Installation & Maintenance Under Control



4 Way Airflow

สามารถปรับลมได้ถึง 4 ทิศทาง
เมื่อจากชั้นบนลงชั้นล่าง

Adjustable Air Grille

สามารถปรับบานพับ
ลมตามทิศทางที่ต้องการ



แพคเกจสีแบบ Blue Fin เคลือบ Epoxy
หุ้ม Fin ป้องกันการกัดกร่อน ที่เกิดจาก Oxidation
พร้อมเคลือบสาร Hydrophilic ที่ทำให้น้ำไม่เกาะ
เพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนให้สารทำความเย็น
R-32 ที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ไม่ทำลายโอโซนและ
ลดภาวะเรือนกระจก

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)	40VLJ												
	Indoor (เครื่องภายใน)			38RLJ			38RLY			38UHY			
Model Name (ชื่อรุ่น)	01BX	024X	030X	035X	036X	04DX	04DX	048X	048X	060X	060X	060X	
Cooling Capacity (ความจุทำความเย็น)	01BR120	02AR120	030R100	036R100	036R300	04DR100	04DR300	048R300	048R300	060R300	060R300	060R300	
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	19.107	25.249	30.026	36.167	36.167	40.262	40.262	48.000	48.000	60.000	60.000	60.000	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	12.52	12.52	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	1.526	2.016	2.500	3.011	3.011	3.352	3.352	5.053	5.053	6.316	6.316	6.316	
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	7.3	9.45	11.76	14.41	14.41	16.04	16.04	22.0	22.0	27.0	27.0	27.0	
Indoor Air Circulation Max (ปริมาณลมหมุนเวียน)	0.36	0.43	0.47	0.81	0.81	0.81	0.81	0.86	0.86	1.13	1.13	1.13	
Dimension - Indoor unit (ขนาดเครื่องใน)	600	800	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150	1,300	1,300	1,400	1,400	1,400	
Dimension - Outdoor unit (ขนาดเครื่องนอก)	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	31	33	35	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
Expansion Device Type (ชนิดอุปกรณ์ขยายตัว)	Capillary Tube (Outdoor unit)	Capillary Tube (Outdoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)	
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	Scroll	
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่เข้า)	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
Pipe Length (ความยาวท่อ)	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	
Capacity Test Condition (ค่าการทดสอบความจุ)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	3/4	
Capacity Test Condition (ค่าการทดสอบความจุ)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
Capacity Test Condition (ค่าการทดสอบความจุ)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Capacity Test Condition (ค่าการทดสอบความจุ)	1.20	1.32	1.72	2.30	2.30	2.50	2.50	2.80	2.80	3.50	3.50	3.50	
Capacity Test Condition (ค่าการทดสอบความจุ)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Capacity Test Condition (ค่าการทดสอบความจุ)	Indoor : 27 C.db 19 C.w.b; Outdoor : 35 C.db 24 C.w.b	Indoor : 27 C.db 19 C.w.b; Outdoor : 35 C.db 24 C.w.b	Indoor : 27 C.db 19 C.w.b; Outdoor : 35 C.db 24 C.w.b	Indoor : 27 C.db 19 C.w.b; Outdoor : 35 C.db 24 C.w.b	Indoor : 27 C.db 19 C.w.b; Outdoor : 35 C.db 24 C.w.b	Indoor : 27 C.db 19 C.w.b; Outdoor : 35 C.db 24 C.w.b	Indoor : 27 C.db 19 C.w.b; Outdoor : 35 C.db 24 C.w.b	Indoor : 27 C.db 19 C.w.b; Outdoor : 35 C.db 24 C.w.b	Indoor : 27 C.db 19 C.w.b; Outdoor : 35 C.db 24 C.w.b	Indoor : 27 C.db 19 C.w.b; Outdoor : 35 C.db 24 C.w.b	Indoor : 27 C.db 19 C.w.b; Outdoor : 35 C.db 24 C.w.b	Indoor : 27 C.db 19 C.w.b; Outdoor : 35 C.db 24 C.w.b	Indoor : 27 C.db 19 C.w.b; Outdoor : 35 C.db 24 C.w.b
Warranty (การรับประกัน)	5 Years	5 Years	5 Years	5 Years	5 Years	5 Years	5 Years	5 Years	5 Years	5 Years	5 Years	5 Years	
Warranty (การรับประกัน)	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	

หมายเหตุ: 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.

บริษัท แคนเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 1858/63-74 ชั้น 14, 15
 ถนนพหลโยธิน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้
 เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 โทร: 0-2090-9999 แฟกซ์: 0-2751-4778



38RLJ(0124036)
Condensing Unit

38RLJ(048-080)
Condensing Unit

38RLY(048-080)
Condensing Unit

38LHY(048-080)
Condensing Unit



YOUR CARRIER MAN :